

# Produktinformation

**CLEANPRINCE** ★

**CP400040**

## Terrassen - Imprägnierung

- ✓ abweisend gegenüber Wasser- und Öl
- ✓ bietet optimalen Schutz vor Fettspritzern
- ✓ frostbeständig, UV-stabil, unsichtbar



### Produktbeschreibung

Hydrophobierende und oleophobierende Profi-Imprägnierung auf Basis von Siloxanverbindungen zum Schutz und langfristigen Werterhalt Ihrer Terrasse oder Ihres Balkons. Diese schließt mit einem hauchdünnen Film poröse Oberflächen und versiegelt sie gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Öle und Fette. Flächen bleiben dadurch länger sauber und sind pflegeleichter. Durch diese diffusionsoffene Imprägnierung wird das Aussehen des behandelten Belages nicht oder nur sehr geringfügig verändert. Das Produkt ist frostbeständig und UV-Stabil.

### Anwendungsbereiche, Anwendung

Für Gartenplatten, Terrassenplatten, Gehwegplatten, Balkone, Klinker, Ziegel, Sandstein, Granit, unpoliertes Feinsteinzeug und offenporige Pflanzkübel aus Keramik oder Terrakotta. Versiegelt auch kleinere Risse in Platten oder Fugen. Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber und fleckfrei sein. Die Wirkung wird verstärkt, je mehr Material in den Stein eindringen kann. Nur auf unpolierten und unversiegelten Oberflächen anwenden. Material mit Pinsel, Rolle oder Druckspritze gleichmäßig sparsam -nicht zu satt- verteilen. Keine Tropfenbildung oder Pfützen zulassen, überflüssiges Material mit einem Abzieher oder einer Rolle gleichmäßig verteilen oder mit sauberem Lappen aufnehmen.

### Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Produkt stets unverdünnt. Schwach saugende Oberflächen wie Feinsteinzeug sollten nur im Streichverfahren mit Pinsel oder Rolle bearbeitet werden. Schützen Sie umliegende Oberflächen wie Glas, Kunststoffe und lösungsmittelempfindliche Flächen vor Spritzern. Die neu bearbeitete Fläche sollte 24 Stunden vor Regen geschützt werden, danach entfaltet das Produkt seine volle Wirkung.

Da Natursteine von sich aus verschiedene Einlagerungen beinhalten, sind leichte Farbabweichungen zwar unbekannt aber nicht auszuschließen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Zwischen 10°C und 25°C verarbeiten, nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Trocknungszeit circa 40 Minuten bei 20°C.

### Ergiebigkeit

Saugfähige Untergründe wie Sandstein circa 6 bis 8 m<sup>2</sup> pro Liter, Betonwerkstein circa 15 m<sup>2</sup> pro Liter, polierte Natursteine wie Marmor und Granit circa 30 m<sup>2</sup> pro Liter. Beim Zweitauftrag halbiert sich diese Menge, da Poren bereits verschlossener sind.

### Technische Daten

Dichte: 0,8 g / cm<sup>3</sup>

pH-Wert: nicht anwendbar

Aussehen: klar

Geruch: benzinartig

CleanPrince® GmbH & Co.KG

Bruno-Kant-Straße 2, D - 36100 Petersberg / Germany, Tel. +49 - 661-20 60 20 52, Fax +49 - 661-20 60 26 41

info@cleanprince.de, www.cleanprince.de

